**VAI ALLA SCHEDA ONLINE:** https://chinesport.wi-staging.it/go/14501/?_locale=it

## **14501** ARNOLD 150

Sollevapersone pieghevole elettrico con batteria 24V ricaricabile. Portata 150 kg.

Sollevapersone pieghevole elettrico con batteria 24V ricaricabile. Struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche, pieghevole e facilmente trasportabile.
Quattro ruote piroettanti di cui due frenanti. Apertura gambe meccanica, tramite pedale. Stop d'emergenza con discesa elettrica e meccanica.

**Portata 150 kg**

**CODICI LEA** (suggeriti)
*GU n.65 del 18/03/2017  Suppl. Ordinario n. 15*

- **12.36.03.006**



320_01-vorne_ohneWaage_preview

Garanzia: 24 mesi

# Specifiche tecniche e dimensioni

| | |
|---|---|
| **Peso** | 41 kg (senza accessori) |
| **note_18** | spegnimento da sovraccarico |
| **Rotazione** | ca. Ø 135 cm |
| **Voltaggio** | 230-240V AC/50 Hz (centralina) |
| **Centralina** | IP54 24V DC / 5A |
| **Portata max** | 150 kg |
| **Sollevamento** | continuo, senza scatti |
| **Durata funzione** | 2 min funzione / 18 min. pausa |
| **Cicili sollevamento** | approx. 45 doppi sollevamenti (in base a peso e carica) |
| **Tolleranza di processo** | +/- 1,5 cm |

| | |
|---|---|
| **Motore** | IP54 24V DC / 5A |
| **Batteria** | IP54 24V DC / 5 Ah |
| **Sicurezza** | discesa meccanica emergenza; carica bassa batteria |
| **Caricatore** | IPX4 230V/24V, 500 mA |
| **Protezione** | classe II |
| **Pulsantiera** | IPX4 24V DC |
| **Ruote frontali** | Ø 7,5 cm |
| **Ruote posteriori** | Ø 10 cm con freno |
| **Altezza sollevamento** | da 65 cm a 176 cm |
| **Spazio max. L x W x H (in piedi)** | 110 x 65 x 200 cm (braccio completamente alzato) |

# Documentazione disponibile online

**Manuale istruzioni - edizione passata** - Manuale Istruzioni — PDF | 1.07 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

**Manuale istruzioni - edizione passata** - Manuale_utente — PDF | 1.03 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

**Dichiarazione di conformità - edizione passata** - Dichiarazione UE — PDF | 205.36 KB

IT

Documento disponibile in area riservata

**Dichiarazione di conformità - edizione passata** - Dichiarazione_UE — PDF | 205.14 KB

EN

Documento disponibile in area riservata

## Logistica

1. SCATOLA | cm 35 x 125 x 65 h | 46 kg | 0.28438

# Accessori



**TCC04** IMBRAGATURA CONTINUATIVA A PASSANTI

Imbracature a passanti per sollevapersone adatta alle situazioni più comuni con supporto del capo. Tessuto a rete Strongtex ad elevata tenacità e traspirabilità. Portata 250 kg.



**TCH24** IMBRAGATURA IN RETE IGIENICA A PASSANTI

Imbracature a passanti per sollevapersone con supporto del capo per il trasferimento e operazioni igieniche. Tessuto a rete Strongtex ad elevata tenacità e traspirabilità. Portata kg 250.



**TCS24** IMBRAGATURA IN RETE STANDARD A PASSANTI

Imbracature a passanti per sollevapersone con supporti in policarbonato per il contenimento del capo. Tessuto a rete Strongtex ad elevata tenacità e traspirabilità. Portata kg 250.

# Altre immagini dell’articolo



320_01-vorne_ohneWaage