VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/EL17064/?_locale=it

EL17064 MAGNETO 2

Generatore per magnetoterapia da tavolo con disponibili due canali di uscita indipendenti oppure attivabili in contemporanea per un trattamento 'total body'.

L'apparecchiatura di Magneto Terapia denominata **MAGNETO 2** consente una gestione indipendente dei **due i canali di uscita** disponibili oppure in caso di trattamento "total body" possono essere attivati contemporaneamente a discrezione dell'operatore.

Le micro-correnti indotte dalla magnetoterapia ripolarizzano i biopolimeri, ristabilendo così il giusto potenziale elettrico, accelerando i movimenti ionici e di conseguenza reintegrando la funzione tessutale. Tutte le funzioni di controllo e l'intero assetto funzionale della macchina sono gestite e coordinate da un micro-processore: esso, oltre al compito di rendere disponibili i programmi applicativi già memorizzati, consente un ottimale e sicuro utilizzo dell'apparato in modo personalizzato. L'interfaccia di dialogo con l'utilizzatore è svolta da un ampio e chiaro



EL12064-EL120531_preview

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

display grafico a cristalli liquidi retro-illuminato (LCD): su di esso vengono visualizzati tutti i messaggi operativi di interesse per l'operatore, lo stato funzionale della macchina durante la normale attività terapeutica, gli eventuali messaggi di errore.

AZIONE BIOLOGICA DEI CAMPI MAGNETICI

Sulla base di studi effettuati si può affermare l'azione biologica dei campi magnetici si possa riassumere principalmente in:

- Azione antinfiammatoria ed anti-edemigena
- Azione analgesica
- Azione stimolante la riparazione tissutale (ad esempio: pseudoartrosi, ...)
- Combinazioni di tali azioni (ad esempio: artrosi, distorsioni, ...)

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

- 1 Cavo di alimentazione
- 1 Manuale d'uso, certificazioni

- 2 Fusibili
- 1 Magnete circolare

Garanzia: 24 mesi

CE

Specifiche tecniche e dimensioni

Peso	3,9 Kg
Canali di uscita	2 indipendenti
Alimentazione da rete	115 Vac, 50-60Hz, ±10% (su richiesta)
Protocolli memorizzati	81
Dimensioni (largh. x prof. x alt.)	39 x 30 x 14 h cm
Potenza massima assorbita dalla rete	450 VA
Classe di isolamento elettrico UNI EN 60601-1	I / BF
Grado di protezione dall"ingresso di liquidi UNI EN 60601-1	IPX0

Display LCD	A colori 320 x 240 pixel touchscreen ed encoder
Induzione massima	100 Gauss ± 20%
Duty Cycle regolabile	10÷100 %
Classe del dispositivo 93/42/CEE	II A
Tempo di trattamento programmabile	fino a 99 minuti
Frequenza di trattamento programmabile	1÷100 Hz
Protocolli memorizzabili nella Memoria Utente	200

Documentazione disponibile online

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione di conformità — PDF | 808.3 KB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale_utente — PDF | 732.92 KB

EN

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale utente — PDF | 1010.99 KB

IT

Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SCATOLA | cm 40 x 60 x 30 h | 7.5 kg | 0.07200

Accessori



AC1026 LETTINO MAGNETOTERAPIA CON SOLENOIDE

Letto per magnetoterapia mis. 65 x 200 x 67 h cm, con solenoide Ø 60 cm. Peso 60 kg.



AC1028 SOLENOIDE MAGNETO 60X30 CM CON CARRELLO

Solenoide Ø 60 x 30 cm. Da abbinare a lettino per magnetoterapia AC1026.



AC1029 SOLENOIDE GRANDE PORTATILE 60X30 CM

Cilindro portatile Ø cm 60 per trattamento di arti inferiori e superiori. È dotato di piedini d'appoggio.



AC1030 SOLENOIDE PICCOLO PORTATILE 30X30 CM

Cilindro portatile Ø cm 30 per trattamento di arti inferiori e superiori. È dotato di piedini d'appoggio.



AC1031 APPLICATORI A CONTATTO MAGNETOTERAPIA

Coppia di applicatori per trattamenti localizzati. 16 x 10 x 4 h cm



EL0016 VALIGETTA

Valigetta per il trasporto dell'unità



EL0191 CARRELLO WOK

Il carrello mono-montante ""WOK"" si differenzia sensibilmente dai criteri progettuali precedentemente utilizzati, per il suo innovativo design.

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Altre immagini dell’articolo



EL12064-EL1205311



EL17244-EL17245