chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/EL17092/?_locale=it

EL17092 KOMBY EXCELLENT

Apparecchio per terapia combinata; un canale per ultrasuoni terapia 1/3 Mhz, un'uscita per elettroterapia con 2 canali indipendenti, ed 1 canale per terapia laser a bassa potenza. Display 10".

Apparecchio per terapia combinata con i moduli di Elettroterapia, Ultrasuono e Laser a bassa potenza. In particolare, sono presenti 1 canale per terapia ad ultrasuoni, un’uscita con 2 canali indipendenti per elettroterapia ed 1 canale per terapia laser a bassa potenza.

Display 10" touch screen.



EL17092_preview

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 Cavo di alimentazione
- 1 Manuale d’uso, certificazioni
- 2 Fusibili

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

- 4 Elettrodi 6x8,5 cm
- 4 Spugne per elettrodi 8x10 cm
- 4 Elettrodi 5x5 cm
- 4 Spugne per elettrodi 6x7 cm
- 2 Fascia elastica 100x3 cm
- 2 Fascia elastica 60x3 cm
- 1 Cavo di uscita 2 canali
- 1 Manipolo 1-3 Mhz 5 cm^2
- 1 Interlock
- 2 Occhiali di protezione
- 1 Manipolo 1/100 mW

FORME D'ONDA EROGATE

1. Alto voltaggio HVPC
2. AL- Tens

3. APS
4. Monofase
5. Difasica
6. Sincopata monofasica
7. Sincopata difasica
8. Corto periodo
9. Lungo periodo
10. Rettangolare
11. Esponenziale (stimolante)
12. Triangolare
13. Traebert
14. Rettangolare faradica
15. Faradica modulata
16. Neodinamica
17. Triangolare neodinamica
18. TENS S/ A/ R (Simmetrico, Asimmetrico, Rettangolare)

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

19. TENS random S/ A/ R (Simmetrico, Asimmetrico, Rettangolare)
20. TENS Modulata
21. TENS burst S/ A/ R (Simmetrico, Asimmetrico, Rettangolare)
22. Bifasica S/ A (Simmetrico, Asimmetrico)
23. Galvanica Continua
24. Galvanica interrotta
25. Kotz (Corrente Russa)
26. Interferenziale
27. Interferenziale classica
28. Interferenziale isoplanare
29. Interferenziale vettoriale
30. Microcorrenti
31. Onda H
32. Short-intense TENS

Caratteristiche tecniche sezione Elettroterapia

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Tempo di trattamento programmabile: fino a 99 minuti

Funzionamento: Bassa frequenza - Media frequenza

Protocolli memorizzati: 126

Canali di uscita: 2 indipendenti

Caratteristiche tecniche sezione Ultrasuono

Tempo di trattamento programmabile: fino a 30 minuti

Frequenza di emissione: 1 MHz and 3 MHz ± 15%

Duty Cycle regolabile: 10% - 100%

Frequenza di Duty-Cycle: 10 - 100 Hz

Potenza di picco continua: 2 W / cm^2 ± 20%

Potenza di picco pulsata: 3 W / cm^2 ± 20%

Protocolli memorizzati: 70

Canali di uscita: 1

Caratteristiche tecniche sezione Combinata ET+US

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Tempo di trattamento programmabile: fino a 30 minuti

Protocolli memorizzati: 17

Canali di uscita: 1

Caratteristiche tecniche sezione Laser

Tempo di trattamento programmabile: fino a 99 minuti

Presa per Interlock: DIN a 3 contatti

Lunghezza d'onda emissione diodo laser: 905 nm

Classificazione di rischio laser secondo la EN60825-1: 3B o 4 a seconda del manipolo

Frequenza degli impulsi: 100 Hz ÷ 10.000 Hz

Modo pulsato: 10% ÷ 100%

Potenza di picco: Dipendente dal manipolo

Tipologia di erogazione del trattamento: Emissione automatica e continua

Protocolli memorizzati: 88

Canali di uscita: 1

Garanzia: 24 mesi

CE

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

EL17092

KOMBY EXCELLENT

Specifiche tecniche e dimensioni

Peso	8,05 kg	**Display LCD**	colori 10", touch screen
Dimensioni esterne	61 x 37 x 23 h cm	**Alimentazione da rete**	115 Vac, 50-60Hz, ±10% (su richiesta)
Classe apparato 93/42	II B	**Potenza massima assorbita dalla rete**	160 VA
Classe di isolamento elettrico UNI EN 60601-1	I / BF	**Grado di protezione dall"ingresso di liquidi UNI EN 60601-1**	IPX0

Documentazione disponibile online

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale utente — PDF | 2.66 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale_utente — PDF | 2.13 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione CE

PDF | 27.17 KB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SCATOLA | cm 40 x 60 x 30 h | 11 kg | 0.07200

Accessori

OCCHIALI LASER

02098 OCCHIALI LASER

Occhiali laser con colore lenti verde, VLT 45%.
Conformi alla direttiva CE 89/686/CEE.



AC0665 FASCIA ELASTICA 60 CM

Fascia elastica, cm 60x3



AC0667 FASCIA ELASTICA 100 CM

Fascia elastica, cm 100x3



EL0009 SPUGNE CM. 7 X 6 - 2 PZ

Spugne 7 X 6 cm, conf. 2 pezzi



EL0010 SPUGNE CM. 8 X 10 - 4 PZ

Spugne 8 X 10 cm, conf. 4 pezzi



EL0016 VALIGETTA

Valigetta per il trasporto dell'unità



EL0022 BRACCIO SONIC P

Braccio a pantografo. Fissaggio libero.



EL0023 FLACONE GEL

Gel per ultrasuoni non elettroconduttore. g 250.



EL0024 TANICA GEL

Gel per ultrasuoni, non elettroconduttore. 5 l.



EL0025 DISPENSER

Dispenser per tanica cod. EL0024



EL0191 CARRELLO WOK

Il carrello mono-montante ""WOK"" si differenzia sensibilmente dai criteri progettuali precedentemente utilizzati, per il suo innovativo design.



EL0194 CAVO DI USCITA

Cavo di uscita 2 canali supplementare, lunghezza cm 100, connettore da 2mm

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO



EL13009 SPUGNE 7 X 6 cm - 25 PZ

Set di spugne 7 x 6 cm, conf. 25 pezzi



EL13010 SPUGNE CM. 8 X 10 - 25 PZ

Set di spugne 8 x 10 cm, 25 pezzi




EL13013 FASCE ELASTICHE 60 CM - 20 PZ

Fasce elastiche 60 x 3 h cm, set di 20 pz.



EL13014 FASCE ELASTICHE 100 CM - 20 PZ

Fasce elastiche cm 100 x 3 h, set di 20 pz.




EL17011 ELETTRODI 5 X 5 CM, 25 PZ

Set di elettrodi 5 x 5 cm, confezione 25 pezzi, connettore da 2mm



EL17012 ELETTRODI 6 X 8,5 CM, 25 PZ

Set di elettrodi 6 x 8,5 cm, confezione 25 pezzi, connettore da 2mm



EL17013 ELETTRODI 5 X 5 CM, 2 PZ

Set di elettrodi 5 x 5 cm, confezione 2 pezzi, connettore da 2mm



EL17014 ELETTRODI 6 X 8,5 CM, 4 PZ

Set di elettrodi 6 x 8,5 cm, confezione 4 pezzi, connettore da 2mm

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO



EL17220 MANIPOLO KOMBY LASER 1/25

Manipolo per Komby con un diodo da 25 mW.



EL17221 MANIPOLO KOMBY LASER 1/100

Manipolo per Komby con un diodo da 100 mW.



EL17224 MANIPOLO KOMBY LASER 3/300

Manipolo per Komby con tre diodi da 100 mW (tot 300 mW).



EL17225 MANIPOLO KOMBY LASER 5/500

Manipolo per Komby con cinque diodi da 100 mW (tot 500 mW).



EL17226 MANIPOLO KOMBY 1 CM²

Manipolo 1 cm², 1/3 MHz a doppia frequenza. Grado protezione IP67.



EL17227 MANIPOLO KOMBY 3 CM²

Manipolo 3 cm², 1/3 MHz a doppia frequenza. Grado protezione IP67.



EL17228 MANIPOLO KOMBY 5 CM²

Manipolo 5 cm², 1/3 MHz a doppia frequenza. Grado protezione IP67.



EL17229 MANIPOLO KOMBY 8 CM²

Manipolo 8 cm², 1/3 MHz a doppia frequenza. Grado protezione IP67.

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Altre immagini dell’articolo



EL17092



EL17243