VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/HM2800/?_locale=it

HM2800 MOTORE 1 - SPOSTAMENTO MANUALE

Motore per sollevamento (solo verso il basso e verso l"alto) con comando a mano elettronico. Lo spostamento lungo il binario avviene tramite la spinta manuale dell"assistente.

Questo **motore per sollevamento, senza traslazione elettrica**, consente un agile sollevamento **(solo verso il basso e verso l'alto)** del paziente.
Dotato di pulsantiera elettrica, garantisce il funzionamento in qualsiasi ambiente. Pensato per chi assiste una persona nei movimenti quotidiani.
In questo caso **l'operatore deve solamente spingere manualmente la persona imbracata lungo la rotaia**. Il trasferimento avviene in modo rapido e confortevole consentendo, ad esempo, di posizionare il paziente a letto o di portarlo in bagno con un minimo sforzo. Questo sistema è l'ideale anche per gli esercizi di deambulazione.
Il sollevatore HM2800 solleva fino a 200 kg (300 kg opzionale).



HM2800-2805-2810-2815

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

MOTORE 1 - Spostamento manuale

- Il più veloce motore a soffitto
- Adatto per utilizzo intensivo
- Spostamento laterale delicatissimo
- Con imbracature e/o braccia inox Handi-Move®
- Con bilancino classico o barra di sollevamento elettrica
- Motore e rotaie rendono accessibile qualsiasi luogo
- Telecomando senza fili in opzione
- Comandi di backup sul motore
- Discesa d'emergenza e arresto d'emergenza accessibili dal suolo

Per maggiori approfondimenti 

Garanzia: 24 mesi

CE

Specifiche tecniche e dimensioni

Batterie	2 x 12 V (24V) ricaricabili
Carico max	200 kg (300 kg opzionale)
Controller manuale	impermeabile IP67 elettrico
Classe di protezione	IPXO
Accelerazione e decelerazione	elettriche
Indicatori di ricarica della batteria	visivo e acustico
Copertura	ABS
Potenza batterie	9,5 Ah
Arresto di emergenza	meccanico
Discesa di emergenza	meccanica
Lunghezza standard cinghia motore	2 m (3 m opzionale)
Numero di sollevamenti con batteria carica	160

Documentazione disponibile online

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 3.07 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione conformità PDF | 1.12 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SCATOLA | cm 42 x 52 x 8 h | 2 kg | 0.01747
2. SCATOLA | cm 40 x 60 x 33 h | 23 kg | 0.07920

Accessori



HM2110 BILANCINO CLASSIC

Bilancino con 2 o 4 punti aggancio.



HM2120 BILANCINO STANDARD

Bilancino con 4 punti aggancio si collega direttamente all'occhiello.



HM2125 BILANCINO COMBI

Bilancino con 4 punti aggancio. Usa 2 ganci per collegarsi all'occhiello del sollevatore.



XP0000021 KIT PESATURA

Bilancia per sollevatori ad occhiello. Portata 300 kg. DM 93/42/CEE Classe I M.