chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

MOTORE 2 RC - Spostamento manuale - Wireless

VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/HM2805/?_locale=it

HM2805 MOTORE 2 RC - SPOSTAMENTO MANUALE - WIRELESS

Motore per sollevamento (solo verso il basso e verso l"alto) con telecomando remoto a infrarossi. Lo spostamento lungo il binario avviene tramite spinta manuale dell'assistente.

Questo **motore per sollevamento, senza traslazione elettrica**, consente un agile sollevamento **(solo verso il basso e verso l'alto)** del paziente.
Dotato di telecomando ad azionamento infrarosso (wireless), per maggiore semplicità nell'utilizzo senza vincolo di filo per la pulsantiera. Garantisce il funzionamento in qualsiasi ambiente. Pensato per chi assiste una persona nei movimenti quotidiani.
In questo caso **l'operatore deve solamente spingere manualmente la persona imbracata lungo la rotaia**. Il trasferimento avviene in modo rapido e confortevole consentendo, ad esempo, di posizionare il paziente a letto o di portarlo in bagno con un minimo sforzo. Questo sistema è l'ideale anche per gli esercizi di deambulazione.
Il sollevatore HM2800 solleva fino a 200 kg (300 kg opzionale).



HM2800-2805-2810-2815

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

MOTORE 2 RC - Spostamento manuale - Wireless

- Il più veloce motore a soffitto
- Adatto per utilizzo intensivo
- Spostamento laterale delicatissimo
- Con imbracature e/o braccia inox Handi-Move®
- Con bilancino classico o barra di sollevamento elettrica
- Motore e rotaie rendono accessibile qualsiasi luogo
- Telecomando senza fili in opzione
- Comandi di backup sul motore
- Discesa d'emergenza e arresto d'emergenza accessibili dal suolo

Per maggiori approfondimenti 

Garanzia: 24 mesi

CE

Specifiche tecniche e dimensioni

Batterie	2 x 12 V (24V) ricaricabili	**Copertura**	ABS
Carico max	200 kg (300 kg opzionale)	**Potenza batterie**	9,5 Ah
Controller manuale	remoto ad infrarossi	**Arresto di emergenza**	meccanico
Classe di protezione	IPXO	**Discesa di emergenza**	meccanica
Accelerazione e decelerazione	elettriche	**Lunghezza standard cinghia motore**	2 m (3 m opzionale)
Indicatori di ricarica della batteria	visivo e acustico	**Numero di sollevamenti con batteria carica**	160

Documentazione disponibile online

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 3.07 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione conformità

PDF | 1.12 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SCATOLA | cm 40 x 60 x 35 h | 23.5 kg | 0.08400
2. SCATOLA | cm 42 x 75 x 15 h | 3 kg | 0.04725

Accessori



HM2110 BILANCINO CLASSIC

Bilancino con 2 o 4 punti aggancio.



HM2120 BILANCINO STANDARD

Bilancino con 4 punti aggancio si collega direttamente all'occhiello.



HM2125 BILANCINO COMBI

Bilancino con 4 punti aggancio. Usa 2 ganci per collegarsi all'occhiello del sollevatore.



XP0000021 KIT PESATURA

Bilancia per sollevatori ad occhiello. Portata 300 kg. DM 93/42/CEE Classe I M.