VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/HM2810/?_locale=it

HM2810 MOTORE 3L - TRASLAZIONE ELETTRICA



HM2800-2805-2810-2815

Motore per sollevamento e spostamento laterale (verso il basso e verso l"alto, a sinistra e a destra) con comando a mano elettronico. Lo spostamento lungo il binario avviene anche senza l'assistente (in autonomia).


Questo **motore per sollevamento**, consente un agile sollevamento **(verso il basso e verso l’alto)** e spostamento **(verso sinistra e vero destra)** del paziente. Lo spostamento lungo il binario avviene **elettricamente anche senza l'assistente (in autonomia)**.
Dotato di pulsantiera elettrica collegata al motore è possibile utilizzarlo in qualsiasi ambiente in piena autonomia. La **movimentazione lungo la rotaia** avviene **in maniera automatica tramite un motore di traslazione**.
Assieme alle Braccia Inox, rappresenta la soluzione più completa e funzionale per riuscire a muoversi in casa senza l’aiuto di qualcuno. Il motore è stato concepito per sollevare persone diversamente abili con mobilità ridotta facilitandone i trasferimenti dal letto, da un divano, dalla

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

sedia a rotelle, dalla toilette, dalla vasca, il tutto in massima sicurezza. Questo sistema è l'ideale anche per gli esercizi di deambulazione dove l'utilizzatore abbia necessità di incentivare il passo con uno spostamento di baricentro.

Il sollevatore HM2800 solleva fino a 200 kg.

- Movimenti senza scatti
- Velocità regolabile
- Massima autonomia negli spostamenti

Per maggiori approfondimenti 

Garanzia: 24 mesi

CE

Specifiche tecniche e dimensioni

Batterie	2 x 12 V (24V) ricaricabili	**Copertura**	ABS
Carico max	200 kg (160 kg con cinghia motore 3m)	**Potenza batterie**	9,5 Ah
Controller manuale	impermeabile IP67 elettrico	**Arresto di emergenza**	meccanico
Classe di protezione	IPXO	**Discesa di emergenza**	meccanica
Accelerazione e decelerazione	elettriche	**Lunghezza standard cinghia motore**	2 m (3 m opzionale)
Indicatori di ricarica della batteria	visivo e acustico	**Numero di sollevamenti con batteria carica**	160

Documentazione disponibile online

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 3.07 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione conformità

PDF | 1.12 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SCATOLA | cm 39 x 63 x 32 h | 25 kg | 0.07862
2. SCATOLA | cm 42 x 73 x 16 h | 3 kg | 0.04906

Accessori



HM2110 BILANCINO CLASSIC

Bilancino con 2 o 4 punti aggancio.



HM2120 BILANCINO STANDARD

Bilancino con 4 punti aggancio si collega direttamente all'occhiello.



HM2125 BILANCINO COMBI

Bilancino con 4 punti aggancio. Usa 2 ganci per collegarsi all'occhiello del sollevatore.



XP0000021 KIT PESATURA

Bilancia per sollevatori ad occhiello. Portata 300 kg. DM 93/42/CEE Classe I M.