chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

MOTORE 4 LRC- Traslazione elettrica - Wireless

VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/HM2815/?_locale=it

HM2815 MOTORE 4 LRC- TRASLAZIONE ELETTRICA - WIRELESS

Motore per sollevamento e spostamento laterale (verso il basso e verso l"alto, a sinistra e a destra) con telecomando remoto a infrarossi. Lo spostamento lungo il binario avviene anche senza l'assistente (in autonomia).

Questo **motore per sollevamento**, consente un agile sollevamento **(verso il basso e verso l'alto)** e spostamento **(verso sinistra e vero destra)** del paziente. Lo spostamento lungo il binario avviene **elettricamente anche senza l'assistente (in autonomia)**.
Dotato di telecomando ad azionamento infrarosso (wireless), per maggiore semplicità nell'utilizzo senza vincolo di filo per la pulsantiera. Garantisce il funzionamento in qualsiasi ambiente in piena autonomia. La **movimentazione lungo la rotaia** avviene **in maniera automatica tramite un motore di traslazione**.
Assieme alle Braccia Inox, rappresenta la soluzione più completa e funzionale per riuscire a muoversi in casa senza l'aiuto di qualcuno. Il motore è stato concepito per sollevare persone



HM2800-2805-2810-2815

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

diversamente abili con mobilità ridotta facilitandone i trasferimenti dal letto, da un divano, dalla sedia a rotelle, dalla toilette, dalla vasca, il tutto in massima sicurezza. Questo sistema è l'ideale anche per gli esercizi di deambulazione dove l'utilizzatore abbia necessità di incentivare il passo con uno spostamento di baricentro.

Il sollevatore HM2800 solleva fino a 200 kg.

- Movimenti senza scatti
- Velocità regolabile
- Massima autonomia negli spostamenti

Per maggiori approfondimenti

Garanzia: 24 mesi

CE

Specifiche tecniche e dimensioni

Batterie	2 x 12 V (24V) ricaricabili
Carico max	200 kg (160 kg con cinghia motore 3m)
Controller manuale	remoto ad infrarossi
Classe di protezione	IPXO
Accelerazione e decelerazione	elettriche
Indicatori di ricarica della batteria	visivo e acustico

Copertura	ABS
Potenza batterie	9,5 Ah
Arresto di emergenza	meccanico
Discesa di emergenza	meccanica
Lunghezza standard cinghia motore	2 m (3 m opzionale)
Numero di sollevamenti con batteria carica	160

Documentazione disponibile online

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 3.07 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione conformità

PDF | 1.12 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SCATOLA | cm 40 x 60 x 30 h | 25 kg | 0.07200
2. SCATOLA | cm 42 x 52 x 8 h | 2 kg | 0.01747

Accessori



HM2110 BILANCINO CLASSIC

Bilancino con 2 o 4 punti aggancio.



HM2120 BILANCINO STANDARD

Bilancino con 4 punti aggancio si collega direttamente all'occhiello.



HM2125 BILANCINO COMBI

Bilancino con 4 punti aggancio. Usa 2 ganci per collegarsi all'occhiello del sollevatore.



XP0000021 KIT PESATURA

Bilancia per sollevatori ad occhiello. Portata 300 kg. DM 93/42/CEE Classe I M.