VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/LT41/?_locale=it

LT41 MARCUS LT41



LT41

Lettino di statica supina in posizione eretta. Per pazienti non in grado di caricare il proprio peso corporeo sugli arti inferiori. Ampiamente configurabile. Destinato a persone adulte.

I lettini di statica consentono il raggiungimento graduale della posizione di postura eretta in statica prona o supina quando il paziente non è in grado di caricare il proprio peso corporeo sugli arti inferiori.

È prevista uno specifico *dispositivo meccanico di sicurezza* per consentire l'abbassamento manuale del tavolo in posizione orizzontale in caso di interruzione di corrente.

In particolare il modello base LT41 è destinato ad esercizi in statica in posizione supina per persone adulte. Il modello prescelto è poi comunque trasformabile con degli opportuni accessori.

La regolazione dell'inclinazione del lettino può avvenire con pistone idraulico oppure mediante alimentazione elettrica, a rete o a batteria 24V ricaricabile. I tipi di comando di tale regolazione possono essere a mano oppure a piede. Sono previste diverse opzioni per la base d'appoggio

del paziente in funzione di regolazioni consentite, ma ciò non preclude in seguito un'intercambiabilità tra i vari moduli di pedane disponibili. È possibile scegliere tra due opzioni alternative per la larghezza dei segmenti imbottiti, con una possibilità di scelta tra 24 diversi colori di rivestimento in similpelle.

Infine un'ampia gamma di accessori può contribuire ad equipaggiare ulteriormente il lettino di statica configurato.

CODICI LEA (suggeriti)
GU n.65 del 18/03/2017 Suppl. Ordinario n. 15

- Stabilizzatore mobile per statica supina, con inclinazione regolabile dalla posizione orizzontale a quella verticale: **04.48.21.018**
- Regolazione della prono-supinazione dei piedi (coppia): **04.48.91.009x2**
- Regolazione intra ed extra rotazione del piede: **04.48.91.012x2**
- Regolazione della flesso-estensione del piede: **04.48.91.015x2**

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

- Regolazione indipendente della divaricazione di ciascun supporto per l'arto inferiore: **04.48.91.018**
- Quattro ruote piroettanti ø cm 8 min. di cui almeno due con freno: **04.48.91.030**
- Regolazione motorizzata della verticalizzazione mediante motore elettrico a bassa tensione: **04.48.91.039**
- Sostegni per arto superiore (coppia): **04.48.91.045x2**
- Divaricatore di tipo stretto o largo (in relazione alle esigenze dell'assistito): **04.48.91.048**

AC0910**ATTENZIONE!**

Per l'applicazione dei supporti laterali e dei tavoli di servizio si rende necessario l'acquisto degli specifici dispositivi di blocco AC0910.

CE CE RICICLO CE MADE IN ITALY CE CERTIFICAZIONE 4 CE CERTIFICAZIONE 6

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Specifiche tecniche e dimensioni

MARCUS LT41


Tipo di pedane, regolazione altezza	Pedana unica
Regolazione inclinazione	Alimentazione a rete
Tipologia di statica	Supina o prona
Carico di lavoro	Fino a 180 kg
Tipo di pedane, regolazione altezza	Due pedane, regolazione indipendente
Densità	30 kg/m³
Diametro ruote	12,5 cm
Sistema di freno	su ogni singola ruota
Ruota direzionale	di serie
Altezza massima utente	205 cm (posizione supina)
Altezza lettino da terra	56 cm

Regolazione inclinazione	Con pistone idraulico
Carico di lavoro	Fino a 140 kg
Tipo di pedane, regolazione altezza	Due pedane, regolazione simultanea
Regolazione inclinazione	Alimentazione a batteria
Peso	65 kg
***Lunghezza**	A
Inclinazione max	90°
Numero di sezioni	4
Spessore imbottitura	4 cm
Alimentazione elettrica	a rete / batteria
Regolazione inclinazione	elettrica / idraulica

MARCUS LT41

Carico massimo in sicurezza	180 kg (versione elettrica) / 135 kg (versione idraulica)
****con pedana opzione 2 min-max**	191 - 197 cm
Indicatore di inclinazione in gradi	di serie

****con pedana opzione 1 min-max**	182 - 203 cm
****con pedana opzione 3 min-max**	189 - 197 cm
Rivest. imbottitura classe di sicurezza	1 IM



Documentazione disponibile online

IFU - Istruzioni per l'uso - MANUALE D'USO E MANUTENZIONE IT Documento disponibile in area riservata	PDF | 5.8 MB
IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000267_SV.004.4.0.2.0.pdf SV Documento disponibile in area riservata	PDF | 5.8 MB
DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000076_EN.002.1.0.1.pdf EN	PDF | 1.51 MB
DICO - Dichiarazioni di conformità EU - MARCUS IT	PDF | 1.51 MB
IFU - Istruzioni per l'uso - LETTINI PER LA TERAPIA DELLA STATICA IT	PDF | 4.68 MB
IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000267_EN.003.1.2.1.pdf EN	PDF | 4.68 MB
IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000267_SV.003.3.0.3.0.pdf SV Documento disponibile in area riservata	PDF | 4.87 MB

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000267_EN.004.3.0.1.0.pdf — PDF | 5.83 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione di conformità — PDF | 137.42 KB

IT, EN, DE, FR, ES

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.67 MB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 16.27 MB

ES

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 2.41 MB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Questo prodotto è configurato. Scegli le opzioni desiderate.

TIPOLOGIA DI CONTROLLO



A

ELETTRICA, CON PEDALIERA, PORTATA STANDARD



C

IDRAULICA, CON DOPPIO PEDALE, PORTATA STANDARD



D

ELETTRICA, CON PULSANTIERA



G

ELETTRICA, PEDALIERA SU SUPPORTO, PORTATA STANDARD

TIPOLOGIA DI RIVESTIMENTO



W

SIMILPELLE

LARGHEZZA DELLE SEZIONI



075

LARGHEZZA DELLE SEZIONI: 75 CM



060

LARGHEZZA DELLE SEZIONI: CM 60

TIPO ATTUATORE



B

ELETTRICA, CON ALIMENTAZIONE A BATTERIA



E

ELETTRICA CON ALIMENTAZIONE A PARETE



H

ASSISTITA DA PISTONE IDRAULICO

COLORE RIVESTIMENTO

COLORE



1

VERDE SCURO



2

BLU CHIARO



3

BLU MARINO



4

GIALLO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

MARCUS LT41



6
VERDE CHIARO



7
GRIGIO CENERE

8
BEIGE



9
FUCSIA

A
BIANCO

B
CREMA



E
ACQUAMARINA



F
ROSSO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

DATA DI STAMPA: 13/11/2026


MARCUS LT41



G
CORALLO



H
BORDEAUX



K
GRIGIO



L
BLU SCURO



M
ANTRACITE

N
AVORIO



P
NERO



Q
LILLÀ



R

AZZURRO FIORDALISO



S

MARRONE SCURO



T


VERDE LIMONE



Z


ARANCIONE

PEDANE LT4



1

PEDANA UNICA



2

PEDANE INCLINABILI, MODULO UNICO



3


PEDANE INCLINABILI, DUE MODULI

Accessori



01132 BATTERIA DI RISERVA IPX4

Batteria supplementare per garantire un utilizzo in continuo, mentre è in ricarica la batteria di serie.



AC0002 SANDALI INTRA-EXTRA

Sandali che consentono la regolazione dei piedi in intra-extra rotazione, antro-posteriore, adduzione e abduzione



AC0005 FASCIA DI BASE

Cinghia di bloccaggio per un contenimento ed un blocco arti in sicurezza (pezzo singolo).



AC0006 IMBOTTITURA PER FASCIA

Cuscino imbottito per un maggiore e confortevole supporto alla persona. Da utilizzare insieme alla cinghia AC0005.



AC0037 PEDALIERA AGGIUNTIVA 1

La pedaliera aggiuntiva dà la possibilità di avere un ulteriore comando di controllo per la regolazione in altezza del lettino.



AC0039 PULSANTIERA AGGIUNTIVA 1

Pulsantiera aggiuntiva per lettini a motore singolo, regola l'altezza del lettino. Dotata di magnete per una facile applicazione sul telaio del lettino



AC0083 COMANDO AGGIUNTIVO 1

Comando utilizzabile con piede e a mano, dotato di supporto magnetico ed ergonomico.



AC0088 FASCIA UNICA PER GAMBE LETTINI TILT

Fascia con supporto imbottito alto per contenimento di entrambi gli arti inferiori.



AC0096 CUNEI PER PIEDE EQUINO

Adattamento delle pedane d"appoggio per una maggiore inclinazione in estensione fino a - 30° ed in flessione + 10° laddove necessario per paziente con piede equino.



AC0318 CARICABATTERIA A PARETE

Caricabatteria a parete. Consente di ricaricare la batteria in dotazione o di riserva mediante collegamento alla rete elettrica. Viene fornito con spina standard SHUKO.



AC0319 CARICABATTERIE PORTATILE

Caricabatteria portatile con spina standard italiana. A richiesta è disponibile con altra spina.



AC0560 FASCIA TRONCO-BACINO TILT

Fascia con supporto imbottito per un comodo contenimento della persona in sicurezza. È consigliata per applicazione a livello tronco o bacino.



AC0561 COPPIA FASCE GAMBE TILT

Fascia con supporto imbottito per un posizionamento e stabilizzazione del singolo arto inferiore.



AC0578 DISPOSITIVO DI SICUREZZA

Pannello di comando che permette di inibire tutte le funzioni di regolazione della pulsantiera in maniera tale da inibire azionamenti involontari degli attuatori.



AC0909. SUPPORTO TORACICO

Supporto toracico imbottito che consente esercizi in statica prona. Regolabile in altezza, non necessita di attrezzi per il fissaggio. Larghezza 36 cm.



AC0910 DISPOSITIVI DI BLOCCO

Coppia di dispositivi di blocco che consentono l"applicazione di supporti laterali al lettino di statica. Permettono la regolazione in altezza e profondità lungo una barra laterale per un corretto posizionamento dei supporti.



AC0911 kit DIVARICATORE

Cuneo imbottito, può essere montato su una guida centrale per mantenere le gambe del paziente separate. Facilmente montabile senza l"uso di alcun attrezzo. Migliora l'immobilizzazione delle gambe.



AC0912 KIT PASSACINGHIA

Maniglia fissata su una guida centrale situata tra la sezione gambe del lettino. Facilmente montabile senza l'uso di alcun attrezzo. Permette di mantenere allineata una eventuale fascia e migliora il contenimento delle gambe.



AC0913 CINGHIA ERGONOMICA 60

Può essere utilizzata per il contenimento del tronco/bacino o per le gambe. È specifico solo per l"opzione 60 cm di larghezza del lettino di statica. (pezzo singolo)



AC0914.060 TAVOLO DI SERVIZIO 60, IN LEGNO

Tavolo di servizio sagomato in legno, di grande dimensione, per lettini di larghezza 60 cm. Permette l'applicazione di ulteriori accessori.



AC0914.075 TAVOLO DI SERVIZIO 75, IN LEGNO

Tavolo di servizio sagomato in legno, di grande dimensione, per lettini di larghezza 75 cm. Permette l'applicazione di ulteriori accessori.



AC0915.060 TAVOLO DI SERVIZIO 60, IN POLIETILENE

Tavolo di servizio sagomato in polietilene, antibatterico, di grande dimensione, per lettini di larghezza 60 cm. Permette l'applicazione di ulteriori accessori.



AC0915.075 TAVOLO DI SERVIZIO 75, IN POLIETILENE

Tavolo di servizio sagomato in polietilene, antibatterico, di grande dimensione, per lettini di larghezza 75 cm. Permette l'applicazione di ulteriori accessori.



AC0918.1 PIANETTO LT4 PRONO

Supporto imbottito per appoggio confortevole degli arti superiori, trasforma il lettino per un utilizzo in statica prona. Inserimento possibile al posto della sezione di testata. Ordinabile nello stesso colore di tappezzeria del lettino di statica.




AC0919 SUPPORTI SAGOMATI

Supporti in materiale morbido, di colore nero e forniti con elementi cromati. Consentono una regolazione in larghezza, profondità ed altezza (inseriti nei dispositivi di blocco AC0910). Sono supporti alternativi o complementari ai supporti sagomati codi



AC0920 MANOPOLE

Manopole con impugnature per una presa comoda e sicura. Possono essere regolati in altezza e ruotati, mentre le manopole possono essere regolate anche in profondità. (coppie)



AC0921 SUPPORTI AVAMBRACCIO

Supporti avambraccio laterali che permettono ai pazienti, in posizione supina statica, di sostenersi durante l"attività fisica. Essi possono essere regolati in altezza e profondità. (coppia)



AC0922. COPPIA SPINTORI TRONCO LT4

Supporti imbottiti forniti con elementi cromati. Consentono una regolazione in larghezza, profondità ed altezza (inseriti nei dispositivi di blocco AC0910). Sono supporti alternativi o complementari ai supporti sagomati codice AC0919. (coppia)



AC0942 PEDANA SINGOLA

Pedana intera, non regolabile in inclinazione; il supporto è regolabile per 21 centimetri nella direzione di lunghezza del letto; accessoriabile con AC0002. (1 pezzo)



AC0943 PEDANE INCLINABILI, MODULO UNICO

Pedane, destra e sinistra, regolabili in modo indipendente in inclinazione +/- 20°; il gruppo di supporto è regolabile per 6 centimetri nella direzione di lunghezza del letto; accessoriabili con AC0002. (1 pezzo)




AC0944 PEDANE INCLINABILI, DUE MODULI

Pedane, destra e sinistra, regolabili in modo indipendente in inclinazione +/- 20°; il supporto di ogni pedana è inoltre regolabile separatamente di 8 centimetri nella direzione di lunghezza del letto; accessoriabili con AC0002. (2 pezzi)



AC0947 CINGHIA ERGONOMICA 75

Può essere utilizzata per il contenimento del tronco/bacino o per le gambe. È specifico solo per l"opzione 75 cm di larghezza del lettino di statica. (pezzo singolo)



AC0949 CUSCINO POGGIATESTA

Cuscino imbottito e sagomato per un contenimento laterale e stabilizzazione a livello cervicale. Scegliere colore di tappezzeria. (pezzo singolo)



AC0997 SUPPORTO PER COMANDO

Accessorio applicabile a entrambi i lati del telaio del lettino, consente l"alloggiamento dell"accessorio AC0083. Non compatibile con letti dotati di barra perimetrale (opzione B).



AC1134 INCLINOMETRO MAGNETICO PER LETTINI

Goniometro con scala graduata +/- 90° dotata di magneti per applicazione/rimozione rapida al lettino di statica.



AC1141 SUPPORTO GINOCCHIA TILT TABLE

Supporti morbidi anatomici. Regolabili in altezza, lunghezza, profondità ed in rotazione sul piano sagittale (Coppia).

Altre immagini dell’articolo



LT41_4



LT41_5





LT41_3



LT41_2



LT41_6



LT41_7



LT41_8



LT42_3



LT42_5



chinesport-3094_2